



## DRAINS ET FOSSES SEPTIQUES

Prêt à utiliser

Non toxique

Biodégradable en 28 jours, avec Écologo

Sans Composés Organiques Volatiles (COV)

À base d'eau

### Description :

**Traitement biologique sans acide et non alcalin** très actif qui maintient les drains propres en détruisant les matières organiques et les bactéries pathogènes. Utilisé également pour le contrôle efficace des odeurs. Contient des bactéries vivantes qui travaillent rapidement pour liquéfier et digérer la plupart des déchets organiques. Non polluant.

### Mode d'emploi :

Utiliser avec de l'eau froide seulement. Ne pas mélanger avec des agents de blanchiment, des acides ou des désinfectants. Pour de meilleurs résultats, employer quand les débits sont à leurs niveaux les plus bas. Peut être ajouté aux systèmes de drains manuellement ou automatiquement.

- **ENTRETIEN DE DRAINS** : 100 à 200 ml, 2 à 4 fois/semaine. Toujours traiter les étages inférieurs en premier, en laissant au moins une journée avant de traiter les étages suivants. Ceci empêche le blocage des niveaux inférieurs en raison de la libération de solides à partir de niveaux plus élevés. En cas de blocage, ajouter 500 ml à 1 litre de produit et laisser agir 1 à 3 jours.
- **TUYAUX DE RENVOI DE LAVE-VAISSELLES INDUSTRIELS** : 250 ml/semaine.
- **TRAPPES À GRAISSE** : 250 à 500 ml/jour pour la première semaine. Ajouter 250 ml/semaine par la suite. Traitement-choc : 5 litres de produit avant de commencer le traitement journalier. Nettoyer la trappe à graisse si elle est bloquée avant le traitement. Traiter la trappe 2 jours avant de traiter les drains.
- **FOSSES SEPTIQUES** : 500 ml/pi3 de capacité comme traitement initial. Ensuite, ajouter 250 ml/semaine. En cas de blocage, ajouter 5 à 10 litres de produit directement dans la fosse pour aider à éliminer les obstructions.
- **TOILETTES DE VR ET BATEAUX** : 250 ml/semaine.
- **TOILETTES PORTATIVES** : 2 à 5 litres de produits. Ajouter de l'eau pour faciliter la liquéfaction des boues.

### Conçu pour :

- Maintenir l'écoulement des drains sanitaires, canaux d'évacuation, trappes à graisse, lave-vaisselles, fosses septiques, toilettes de VR et de bateaux. Excellent produit pour les toilettes portatives.
- Animaleries, cliniques vétérinaires, éleveurs, salons de toilettage et à la maison.

### Ingrédients :

Contient des cultures bactériennes viables.

### Propriétés techniques :

Aspect physique	Liquide brouillé
pH	7.5-8.5
Odeur	Citrus
Entreposage	2 ans à 2°C – 35°C (35°F – 95°F)
Type bactérien	Mélange de spores de Bacillus
ECOLOGO	UL2791